

FISA TEHNICA a produsului Amorsa AT – amorsa perete interior/exterior

1. GENERALITATI

Amorsa AT este un produs profesional, de dispersie, hidrosolubil, pe baza de copolimeri acrilici aditivi specifici si fileri, pentru pregatirea superioara a zidariilor si gleturilor, sau oricaror altor suprafete de baza minerala, interioare sau exterioare, in vederea acoperirii cu vopsele lavabile(acrilice/vinilice) si pentru pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii termoizolatie **aKtivTHERM®**. Produsul are aderenta foarte mare la suport, putere mare de penetrare a suportului si reduce semnificativ consumul de **aKtivTHERM®**.

Elemente caracteristice principale:

- Aderenta foarte buna la suport
- Putere mare de umplere a porilor
- Aplicare usoara
- Timp de uscare redus
- Reduce capacitatea de absorbtie
- Mareste aderenta vopselei la suport
- Reducere consumului de vopsea
- Rezistenta la medii alcaline
- Permeabilitate la vapori si impermeabilitate la apa
- Caracter nepoluant

2. DOMENII DE UTILIZARE

Amorsa AT este folosita pentru pregatirea superioara a gleturilor sau tencuielilor interioare/exterioare ale cladirilor civile si industriale, noi sau vechi, pereti sau tavane de diverse structuri si oricaror altor suprafete de baza minerala, in vederea acoperirii cu vopsele lavabile(acrilice/vinilice) si pentru pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii termoizolatie **aKtivTHERM®**. Datorita puterii sale de acoperire este recomandat pentru vizualizarea si eliminarea tuturor imperfectiunilor de aplicare a straturilor anterioare, in vederea obtinerii unei suprafete perfecte.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare			
Aspect:	-	Produs omogen, lichid, fara impuritati	examinare vizuala
Culoare:	-	alba	examinare vizuala
Densitate la 23°C :	g/cm3	1,00 +/- 0,5%	SR EN ISO 2811-2002

Continut de substante nevolatile (1g/50mm 120°C,25min)	%	9,5 +/-0,05%	SR EN ISO 3251-2003
Compozitie material:		dispersii acrilice, pigmenti anorganici, aditivi, apa	
Acoperire		200ml /mp	SR ISO 6504-3:2003
pH	-	8 -9	STAS 8619/3-90
Consum specific ():	g/m ² /strat	50-100	Funcție de rugozitatea suprafeței
COV	g/l	Max.25	EN ISO 11890-2
Película			
Aspect	-	Mat, uniform	Examinare vizuala
Timp de uscare:		1-6 ore la t° de 23°+/-5°C	Funcție de porozitatea substratului
Temperatura de prelucrare/aplicare:		+5 °C la +40 °C	

4. INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare:

- pensula, rola, pulverizare cu aer sau air-less

Pregătirea suprafeței suport:

Aplicarea produsului **Amorsa AT** pe suprafața-suport se face numai după pregătirea corespunzătoare a acesteia, întrucât această etapă are o importanță deosebită asupra calității acoperirii și durabilității ei:

- suprafețele tencuite se verifică prin ciocanire înainte de aplicarea produsului, iar dacă suprafața este necorespunzătoare (sună a gol) se îndepărtează complet tencuiala până la zidărie și se refăce suprafața cu mortar;

-- se vor remedia eventualele fisuri și alte imperfecțiuni înainte de aplicarea produsului;

- vopselurile vechi, neaderente se vor îndepărta complet prin raziure;

- dacă există zone atacate de mușegăi, acestea se vor curăța în prealabil cu soluții antimușegăi;

- suprafețele se vor curăța de impurități sau grăsimi;

- suprafețele trebuie să fie netede, plane, uscate;

- nu se aplică peste zugrăveli existente din humă sau vopsele pe baza de solvenți sau ulei, indiferent de stratul final.

5. CONDITII DE APLICARE

Produsul se depozitează la temperatura de aplicare min. 24 de ore înainte de a fi folosit.

Înainte de deschiderea ambalajului se îndepărtează de pe acesta praful sau alte urme de murdărie pentru a nu contamina produsul. Se amestecă bine produsul în ambalajul original.

Intervalul de aplicare între straturi este de minim 2-3 ore.

Amorsa AT este o amorsa gata de utilizare și nu trebuie să fie diluată.

Temperatura optimă de aplicare a produsului este cuprinsă între +5°C și +40°C, iar umiditatea relativă de max. 70%. Temperatura suportului va fi cu cel puțin 3°C peste temperatura punctului de rouă pentru a evita condensarea umidității pe suport.

Se interzice amestecarea produsului **Amorsa AT** cu alte produse (var, humă sau vopsele pe baza de solvenți). Nu se va utiliza la temperaturi sub +5°C sau pe suprafețe umede.

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE și TRANSPORT

Produsul **Amorsa AT** se livrează în recipiente/bidoane PE de 2L și 4L, închise etans.

Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă.

Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi între minim +5°C și maxim +25°C. Se va proteja de lumina solară directă și îngheț.

Atentie: depozitarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

7. TERMEN DE VALABILITATE

În ambalajele originale, închise etans, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.

În cursul acestei perioade pot apărea următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor: sedimentare de pigment; care se înlătură prin agitare până la omogenizare perfectă.

8. PROTECTIA MUNCII SI PSI

Operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictete normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea sau mucoasele.

Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va respecta regulile de igiena muncii.

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

Eliminarea deșeurilor produsului și ambalajului:

Nu se va deversa în canalizare și ape de suprafață. Containerele goale pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Aruncați resturile neutilizate în depozitul de deșeurii sau incinerator (în conformitate cu Legea 185/2001 privind deșeurile, cu modificările și în conformitate cu reglementările de punere în aplicare).

Fraze de securitate

S2 : a nu se lăsa la îndemana copiilor.

S26: În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.

S46: În caz de închitare, a se consulta imediat medicul.

Toate informațiile de mai sus sunt oferite cu bună credință, în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu produsul Amorsa AT și trebuie respectate ca atare.

Produsul Amorsa AT este destinat utilizării profesionale. Orice abatere de la condițiile și metodele de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafeței poate influența negativ performanțele produsului pus în opera. SC Real Invest Srl nu-și asumă responsabilitatea pentru posibilă degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia în afara recomandărilor sale.